

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	PB100	PB200
Balise de géo-localisation GSM et GPS		
GSM Bi-bande avec carte SIM 64kb		
Batterie Lithium polymère 1140mA (3,7V)		
Boîtier ABS/PC		
Antichoc (norme EM 600068-2-32)		
Etanchéité (norme IP67)		
Système sans abonnement, recharge du compte par: <i>Easycard, Mastercard, Visa, Yellowpay</i>		Version PRE-PAID
Système à abonnement, faible coût des requêtes	--	
Relevé du compte avec détails		
Affichage des dix dernières positions		
Historique des positions par dates		
Effacement de toutes les positions		
Possibilité de renommer les balises		
Alarme batterie programmable <i>SMS / Email</i>		
Alarme crédits minimum programmable <i>SMS / Email</i>		--
Alarme zone programmable (<i>geofencing</i>) <i>Zone interdite</i> <i>Zone autorisée</i>	-- --	
Alarme de mouvement programmable <i>Surveillance à l'arrêt</i> <i>Surveillance en mouvement (vitesse)</i>	-- --	
Gestion d'énergie <i>Automatique</i> <i>Always-on</i> <i>In-Board</i>	 --	
Réinitialisation à distance		
Suivi des balises <i>Vitesse</i> <i>Tracé</i>	 	
Tracking par GPRS	--	
AGPS (Assisted)	--	
DOTA (Mises à jour à distance du logiciel Locatis)	--	
Chargeur maison		
Chargeur auto		--
Antenne re-radiante avec chargeur (utilisation dans la voiture)	--	option